



EDIsecure® Impresora Directa de Tarjetas DCP350

IMPRESORA DE ALTO DESEMPEÑO, PARA UNO O DOBLE LADO QUE SE ADAPTA A SUS NECESIDADES DE CRECIMIENTO

- Impresión en uno o doble lado en colores brillantes con gráficos nítidos y definidos
- Completa modularidad gracias sus opciones actualizables
- Rendimiento competitivo de impresión con una amplia selección de cintas
- Conveniente y automática alimentación y expulsión frontal de tarjetas.
- Diseño amigable para operación y mantenimiento sencillo
- Sistema avanzado de limpieza de rodillos.
- Pantalla LCD con 2 botones LED
- La solución perfecta para todo tipo de aplicación sin importar si se imprime una foto o no

La línea competitiva de mayor valor, EDIsecure® DCP 350 de Impresión Directa de una o doble cara en tarjetas borde a borde, es la solución ideal en personalización de tarjetas para todo tipo de aplicación sin importar si se va a imprimir una foto o no. Con un diseño atractivo y una construcción de calidad la impresora EDIsecure® DCP350 produce tarjetas de alta calidad y de apariencia profesional y encaja perfectamente en cualquier escritorio.

La impresora EDIsecure® DCP 350 y su diseño amigable al operador garantiza su facilidad de manejo ya que cuenta con una bandeja de alimentación y expulsión frontales así como el rápido cambio de suministros a través de cartuchos recargables. La impresora EDIsecure® DCP 350 ofrece una gran variedad de opciones de codificación como son chip de contacto, sin contacto y banda magnética y esta disponible con interface Ethernet. Con su armado modular puede ser fácilmente ampliado a ser una impresora de doble lado en cualquier momento.

Su inversión inicial queda bien protegida por su diseño compacto pero modular y su variedad de opciones disponibles que eliminan la necesidad de comprar un nuevo sistema cada vez que sus requisitos de impresión cambian.



THERE IS ONE FOR EVERYBODY



CARACTERISTICAS

- Amplia selección de tipos de cintas
- Alimentador automático y bandeja de salida frontales
- Cintas monocromáticas de alta capacidad
- Rápido cambio de cintas con cartuchos sencillos de uso
- Cabeza de impresión reemplazable por el operador
- Sistema avanzado para limpieza de rodillos para evitar marcas en tarjetas
- Detección automática de cinta y alerta de bajo nivel de cinta
- Mensajes audibles y visuales
- Pantalla LCD con 2 botones LED

OPCIONES DE ACTUALIZACIÓN

- Codificación de banda magnética (3 track HiCo y LoCo)
- Codificación de chip de contacto IC
- Codificación sin contacto (interno y externo)
- Modulo de volteo
- Ethernet

PRO SUPPLIES

Y M C K OP	250 tarjetas / cinta t/c
Y M C K OP K	200 tarjetas / cinta t/c
Y M C K OP	350 tarjetas / cinta t/c
Y M C UV K OP	200 tarjetas / cinta t/c

PRO MONOCHROME SUPPLIES

PLATA	1200 tarjetas / cinta t/c
ORO	1200 tarjetas / cinta t/c
CARBON BLACK	1200 tarjetas / cinta t/c
CARBON BLACK OP	600 tarjetas / cinta t/c
BLANCA	1200 tarjetas / cinta t/c
AZUL	1200 tarjetas / cinta t/c
ROJA	1200 tarjetas / cinta t/c
SCRATCH-OFF	1200 tarjetas / cinta t/c

SUPPLIES

Y M C K OP	250 tarjetas / cinta t/c
Y M C K OP K	200 tarjetas / cinta t/c
Y M C UV K OP	200 tarjetas / cinta t/c
K OP	600 tarjetas / cinta t/c
CARBON BLACK	1200 tarjetas / cinta t/c

ESPECIFICACIONES PARA EDIsecure® DCP 350

Método de Impresión	Sublimación de color y transferencia térmica monocromática
Modo de Impresión	Impresión directa a tarjeta de uno o doble lado de borde a borde
Velocidad de Impresión	A todo color: hasta 144 tarjetas por hora (un lado) Monocromático: hasta 720 tarjetas por hora (un lado)
Resolución de Impresión	300 ppp
Cabeza de impresión	Reemplazable por el operador, garantía de 24 meses, sin limitante de conteo usando tarjetas EDIsecure®
Tipos de Tarjetas	Tarjetas de PVC y PVC compuestas tamaño ISO ID-1/CR-80 de 85.60 x 53.98 mm
Grosor de Tarjeta	0.3 – 1.0 mm
Capacidad de la bandeja de entrada	100 tarjetas (0.76 mm)
Capacidad de la bandeja de salida	40 tarjetas (0.76 mm)
Interface	USB y Ethernet opcional
Sistemas operativos soportados	Windows 200, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32 y 64 Bit)
Dimensiones de la impresora	Sencillo: 170 x 420 x 195 mm Ancho x Largo x Alto Doble: 170 x 510 x 195 mm
Peso	Aproximado 5 kg (11lbs.)
Suministro Eléctrico	110/120 V y 220/240 V, 50/60 Hz FCC, CE, UL, GOST-R, y aprobado CCC, 45W

Digital Identification Solutions AG
Alemania
Tel: + 49 711 341 689 - 0
E-mail: mail@digital-identification.com

Matica System S.p.a.
Italia
Tel: + 39 02 922 72501
E-mail: info@maticasystem.com

Digital Identification Solutions Pte. Ltd.
Singapur 757718
Tel: + 65 6352 8364
E-mail: mail@sg.digital-identification.com

Digital Identification Solutions (Beijing) Co. Ltd.
RP de China
Tel: + 86 10 6437 4376
E-mail: mail@cn.digital-identification.com

Digital Identification Solutions (Branch)
Dubai, Emiratos Árabes Unidos
Tel: + 971 4 299 4146
E-mail: mail@uae.digital-identification.com

Digital Identification Solutions S. de R.L. de C.V.
México
Tel: + 52 442 2171 768 - 0
E-mail: mail@mx.digital-identification.com

Digital Identification Solutions LLC
Estados Unidos de América
Tel: + 1 864 272 1199
E-mail: mail@us.digital-identification.com

www.digital-identification.com